

工業用縫紉機伺服馬達

Servo Motor for Industrial Sewing Machine

SV-860




■ Compatible with many type of sewing machine



規格表 SPECIFICATION

機能	FUNCTION	SV-860A	SV-860E	SV-860M
1. 輸入電壓	1. Input Power Voltage	1φ, AC 200~240V		
2. 馬達額定出力	2. Motor Rated Output Power	350W ~ 650W		
3. 馬達額定轉速	3. Motor Rated Speed	3500~8500 rpm		
4. LED電源輸出(DC12V)	4. External LED Output(DC12V)	v		
5. 上/下停針控制	5. Needle Up/Down	v		
6. 最高速設定	6. Max. Speed Setting	v		
7. 慢速啟動	7. Soft Start	v		
8. 切線後反轉	8. Reverse After Thread Trimming	v		
9. 一發著針功能(快速定位停)	9. One Shot Positioning(Fast Positioning)	v		
10. 診斷模式(檢查輸出/輸入狀態)	10. Diagnostic Mode (Inspect I/O Condition)	v		
11. 故障錯誤記錄(前6次)	11. ERROR History Mode(Record Previous 6 Times)	v		
12. 連結立式踏板(PK-71, PK-81)	12. Connect Standing Operation Pedals (PK-71, PK-81)	v		
13. 連結選針盒(C18)	13. Connect External Operation Panel(C18)	v		
14. 連結電子手輪	14. Connect Manual Pulse Generator	v		
15. 內建穿透式感應器電路	15. Built-in transmissive sensor circuit			v
16. 輸入接點數(可依需求設定)	16. Input Ports No.(Accroding to requirements)	5	5	5
17. 輸出接點數(可依需求設定)	17. Output Ports No.(Accroding to requirements)	5	4	4
1) 氣動用, DC24V/ 100mA	1) For Cylinder, DC24V / 100mA	5	3	4
2) 電磁用, DC24V/ 9A/ 100ms	2) For Solenoid, DC24V / 9A / 100ms	0	1	0




台灣

永輝興電機工業股份有限公司
YONG HUEI HSING ELECTRIC INDUSTRIES CORP.
 台中市407西屯區大河里永輝路55號
 NO.55 YONG HUEI ROAD, TA HO LI., SHI TUN D., TAICHUNG 407, TAIWAN
 TEL:+886-4-23111551 FAX:+886-4-23119383 +886-4-23110006

ISO 9001
 BSM
 REGISTERED

RoHS

